



HUSQVARNA 545 **NY!**

Husqvarna 545 är utvecklad för krävande arbeten som utförs av entreprenörer och markägare. Sågen har banbrytande design och är full av rå styrka, vilket innebär effektiv drift. Vår unika motorteknik X-Torq® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasemissioner.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Ytterligare egenskaper

Sidomonterad kedjesträckare
Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Snäpplåst cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Riktmärken för fällning
Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Strömlinjeformad design
Låg, smidig sågkropp gör sågen enkel och praktisk att hantera i alla slags situationer.

Synlig bränslenivå
Genomsiktig bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Ytterligare egenskaper**Bränslepump**

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Oförlorbara svärdsmuttrar

Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	50,1 cm ³
Cylinderdiameter	43 mm
Slaglängd	34,5 mm
Effekt, kW	2,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,52 l
Bränsleförbrukning	424 g/kWh
Tändsystem	SEM-DM61
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	2,69 Nm/6600 v/min

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,27 l
Oljepumpskapacitet	5-12 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,8/3,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	116 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	33-50 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	18,5 m/s
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	4,9 kg
--------------------------------	--------

Standardutrustning

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör